

## Sägeraue Bretter /

## Schalung



**Öffnungszeiten:**

**Mo-Fr 8:00 – 18:00 Uhr**

**Sa 9:00 – 13:00 Uhr**

**02953/6897 | info@veith-holzhandlung.de**

**www.veith-holzhandlung.de**

**www.facebook.com/VeithHolz**

**WhatsApp: 02953-6897**

## Unsere Lagerliste\*

Artikelbezeichnung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m
Bretter Fi/Ta 24mm	24	80	4,00
		100	4,00
		120	4,00
		140	4,00
		160	4,00
		180	4,00
		200	4,00
Bretter Fi/Ta 30mm	30	100	4,00
		150	4,00
Bretter Fi/Ta 30mm roh	30	250	5,00
Bretter Fi/Ta 30mm grün impr.	30	250	5,00
Bohle Fi/Ta 40mm	40	120	4,00
		170	4,00
		200	4,00
			5,00
			2,40
			4,00
		240	5,00
Bohle Fi/Ta 40mm grün impr.	40	240	5,00
Bohle Fi/Ta 50mm	50	280	4,00
		280	5,00
Bretter Sib. Lärche 24mm	24	120	4,00
		140	4,00
Keilbohle Fi/Ta 5/2 x 14cm impr.	50/20	140	5,00
Keilbohle Fi/Ta 5/2 x 14cm roh	50/20	140	5,00

\*Verfügbarkeit der Längen abhängig vom aktuellen Angebot, genauer Lagerbestand auf Anfrage.

Artikelbezeichnung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m
Schalung Fi/Ta 24mm unsort. roh	24	80-140	2,50
			3,00
			4,00
			4,50
			5,00
Schalung LÄRCHE 24mm unsort. roh	24	80-140	3,00
			4,00
			4,50
			5,00

**Sägeraue Bretter/Schalbretter** gehören zum vollkantigen Schnittholz. Sie besitzen eine saubere Schnittkante ohne Waldsaum und werden nicht gehobelt.

Man unterscheidet zwischen sortierten Brettern und unsortierter Schalung. Letztere gibt es bei uns in Lagen á ca. 10 Bretter in unterschiedlicher Breite (zwischen ca. 80-140mm).

Das frisch eingeschnittene Holz verfügt über eine relativ große Restfeuchte, die noch zu Krümmung und Schwindrissen führen kann. Äste, Risse und geringer Insektenbefall sind zulässig.

Schnittholz hat deshalb pauschal keine Zulassung als „Bauholz“, d.h. es darf nicht für tragende oder aussteifende Zwecke verwendet werden.

Meist findet es Verwendung als verlorene Betonschalung, als rustikale Außenverschalung oder andere Zwecke im nicht sichtbaren Bereich.